WELDING TECHNOLOGIES

Activité Carrosserie
AROMIG I200 versions 2 et 3+2

2 nouveaux postes inverter synergiques pulsés 200A 230V :

- AROMIG I200-2 : 2 dévidoirs - 2 torches.
- AROMIG I200-3+2 : 3 dévidoirs - 3 torches + torche TIG + pince MMA.

- Soudage toutes matières : acier, inox, cupro, alu, fil fourré (non gaz).
- Prises de torche Euro, et câble de masse sur connecteur.
- Torches MIG 3m 150A (acier et cupro) et 250A (alu) ergonomiques.
- Le seul véritable poste 3 torches du marché.
- Le I200 peut être complété d'une pince MMA ou d'une torche TIG à valve (en option sur le I200-2 et **de série sur le I200-3+2**).

- Grand écran LCD.
- **Reconnaissance automatique des torches.**
- 3 modes : synergique, synergique pulsé et sans synergie.
- Choix de **60 programmes pré-enregistrés** : épaisseur à souder, matière et diamètre de fil, gaz utilisé.
- Programmation facile, visualisation de l'ensemble des paramètres du programme en cours, les paramètres s'affichent en temps réel.
- Programmation possible de l'ensemble de la courbe de soudage (slope, BBT, inductance, ..), compensation automatique de la tension.
- **Personnalisation des programmes** (50 programmes supplémentaires enregistrables).
- **Véritablement synergique, pulsé**, tous les paramètres s'ajustent automatiquement pour une qualité de soudage incomparable.
- Possibilité de faire varier la vitesse de fil en gardant la même intensité.
- Soudage possible en gaz / non gaz.

- Chariot pour 2 bouteilles.

Caractéristiques Références	AROMIG I200-2 ZU810025	AROMIG I200-3+2 ZU810026
Alimentation	230V 16A	
Courant	De 20 à 200A	
Facteur de marche	200A à 35%	
Dévidoirs (D200mm)	2 dévidoirs	3 dévidoirs
Diamètre fil	Acier 0.6 à 1.2mm Inox et cupro de 0.8 à 1.0mm Alu 0.8 à 1.2 (AlMg et AlSi) Fil fourré 0.9 à 1.0mm	
Baguette		Jusqu'à 4mm
Poids	68kg	70kg

AROMIG I200-2

La qualité sans compromis

Livré avec	AROMIG I200-2	AROMIG I200-3+2
Torches	1 torche cupro 150A 3m 1 torche alu 250A 3m	1 torche cupro 150A 3m 1 torche alu 250A 3m 1 torche acier 150A 3m 1 torche TIG 1 porte pince électrode
Câble de masse	Câble de masse avec connecteur	Câble de masse avec connecteur
	2 tuyaux de gaz	2 tuyaux de gaz
Consommable	Tubes contact de rechange, outil de démontage tube et gaine	Tubes contact de rechange, outil de démontage tube et gaine
Détendeurs	2 détendeurs	3 détendeurs
Bobines de fil D200	1 bobine CuSi 0.8mm 1 bobine alu 1mm	1 bobine CuSi 0.8mm 1 bobine alu 1mm 1 bobine acier 0,8mm
Support torches	Support 2 torches	Support 3 torches

AROMIG I200-3+2

Support 3 torches
AROMIG I200-3+2

SAV :
- **Postes garantis 1 an**
- Hotline au 02 43 44 72 00
- Service après vente au 02 43 44 72 88 - **guy.verdun@arotechnologies.com**

Contact & administration des ventes :
- 02 43 44 73 14 - **nathalie.duval@arotechnologies.com**

SOUDAGE ROBOTISE
SOUDAGE MANUEL
SOLUTIONS STATIONNAIRES
ACTIVITE CARROSSERIE
SOUDAGE LASER
ARO CONTROLS
SYSTEMES ARO
ARO®Rebuild
SOUS-ENSEMBLES ET COMPOSANTS

ARO Welding Technologies SAS
1, Avenue de Tours - BP 40161,
72500 Château du Loir,
FRANCE
T +33 (0)2 43 44 74 00
F +33 (0)2 43 44 74 01
E france@arotechnologies.com

WELDING TECHNOLOGIES

www.arotechnologies.com

A Langley Holdings Company

Cette brochure contient des informations jugées correctes au moment de son impression. Dans un souci de constante amélioration, nous nous réservons le droit de procéder à d'éventuels changements sans information préalable.
E&OE.

C896F - 1013